

Modelo	TM3000   TM3000R	TM2200R	TM1500	TAM1200R
<b>Motor</b>	Vertical, diesel, 4 tempos, 3 Cilindros			
Potência nominal (kw) ISO-3046/1	36,4 CV (26,8) a 3000rpm	22,2 CV (16,3) a 3600rpm	22,2 CV (16,3) a 3600rpm	12,5 CV (9,19)
Cilindradas	1.642cc	854cc	854cc	
Freio principal	Disco/Tambor Nas rodas	Disco/Tambor no cardã	Tambor	Tambor no Cardan
Refrigeração	Água	Água	Água	Água
<b>Transmissão</b>				
Caixa reduzida	Não / Sim	Sim	Opcional	Não
Nº de marchas / Sincronizado	5 F e 1 R / 10 F e 2 R	10 F / 2 R	5 F / 1 R	5 F / 1 R
Velocidade (Km/h)	Min= 5,4 Max= 28,8 / Min= 3,1 Max= 38,8	Min= 2,6 Max=40 Ré=3,4/9,8	Min= 4,5 Max= 24 Ré=5,8	Min= 3,13 Max= 17 Ré= 4
Direção	Hidrostática / Articulada	Hidrostática / Articulada	Hidrostática / Articulada	Hidrostática / Articulada
Eixo diferencial	Novo e reforçado, exclusivo para trabalhos pesados			
<b>Tomada de potência</b>	Não / Sim	Sim	Opcional	Não
Tipo	---	Independente		
Rotação TDP/Motor RPM	540 / 2200 rpm	540 / 2500 rpm		
Potência efetiva em movimento (cv)	25	15		
Tanque (L)	25	25	25	9
Capacidade Carga (kg)	3000	2200	1500	1200
Carroceria Basculante	2,99m x 1,69m x 0,40m (interno)	2,52m x 1,67m x 0,40m (interno)	2,52m x 1,67m x 0,40m (interno)	1,20m x 2,39m x 0,32m
Pneu/aro	10.0/75 R15.3	750X15	600X12	600X12
Itens de série	Cinto de segurança, santo antônio, buzina, luz, contagiro/horimetro			
<b>Acessório opcional</b>				
Lâmina Dianteira (1,75m)	Não / Sim	Sim		
Para-brisa	Sim	Sim	Sim	Sim
Estepe	Não	Sim	Sim	Sim
Sobre-tampa (0,80m)	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Dimensões em milímetros</b>	<b>C 5735 X A 2216 X L 1745</b>	<b>C 5001 X A 2206 X L 1720</b>	<b>C 5004 X A 2166 X L 1720</b>	

**Cores disponíveis:**

Padrão



Opcionais

